



WX 10

WX 15



Portata massima
 Diametro aspirazione / mandata
 Prevalenza totale
 Altezza massima di aspirazione
 Pressione
 Sezione detriti massima
 Capacità serbatoio carburante
 Autonomia
 Peso a secco
 Dimensioni (mm)

140 litri/min
 25 mm (1")
 36 m
 8 m
 3,6 bar
 5,7 mm
 0,55 L
 1h20 circa
 6,1 kg
 L 325 x L 220 x A 300

240 litri/min
 40 mm (1,5")
 40 m
 8 m
 4 bar
 5,7 mm
 0,77 L
 1h30 circa
 9 kg
 L 325 x L 275 x A 375



WB 20

WB 30



Portata massima
 Diametro aspirazione / mandata
 Prevalenza totale
 Altezza massima di aspirazione
 Pressione
 Sezione detriti massima
 Capacità serbatoio carburante
 Autonomia
 Peso a secco
 Dimensioni (mm)

600 litri/min
 50 mm (2")
 32 m
 8 m
 3,2 bar
 6 mm
 1,9 L
 2h50 circa
 21 kg
 L 455 x L 365 x A 420

1100 litri/min
 80 mm (3")
 28 m
 8 m
 2,8 bar
 6 mm
 3,1 L
 2h50 circa
 27 kg
 L 510 x L 385 x A 455

4
STROKE

360°



CAST
IRON

MOTORE OHV 4 TEMPI

Potente ed efficiente, di comprovata affidabilità. Facile avviamento in tutte le condizioni, con decompressione automatica per ridurre la forza d'avviamento manuale.

ECCEZIONALE FUNZIONAMENTO A 360°
 Consente il funzionamento e lo stoccaggio della pompa a qualsiasi inclinazione, senza danni.

LEGGERA E PORTATILE

Supercompatta e leggera con maniglia integrata per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

Supporti motore in gomma dritti per ridurre lo stress meccanico su tutta l'unità.

GIRANTE E CASSA STATORICA IN GHISA
 Durevolezza superiore per prestazioni a lungo termine anche quando si pompano sostanze abrasive.

MOTOPOMPE HONDA



WT 20

WT 30

Portata massima
 Diametro aspirazione / mandata
 Prevalenza totale
 Altezza massima di aspirazione
 Pressione
 Sezione detriti massima
 Capacità serbatoio carburante
 Autonomia
 Peso a secco
 Dimensioni (mm)



710 litri/min
 50 mm (2")
 30 m
 8 m
 3 bar
 24 mm
 3,1L
 2h50 circa
 47 kg
 L 620 × L 460 × A 465



1210 litri/min
 80 mm (3")
 27 m
 8 m
 2,7 bar
 28 mm
 5,3 L
 2h10 circa
 61 kg
 L 660 × L 495 × A 515



WT 40

Portata massima
 Diametro aspirazione / mandata
 Prevalenza totale
 Altezza massima di aspirazione
 Pressione
 Sezione detriti massima
 Capacità serbatoio carburante
 Autonomia
 Peso a secco
 Dimensioni (mm)



1640 litri/min
 100 mm (4")
 26 m
 8 m
 2,6 bar
 31 mm
 6,1L
 2h circa
 78 kg
 L 735 × L 535 × A 565



MOTORE OHV 4 TEMPI

Potente ed efficiente, di comprovata affidabilità. Facile avviamento in tutte le condizioni, con decompressione automatica per ridurre la forza d'avviamento manuale.

OIL ALERT™

Impedisce il danneggiamento del motore tramite lo spegnimento automatico dell'unità nel caso in cui il livello dell'olio scenda al di sotto del livello di sicurezza.

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

Supporti motore in gomma con inclinazione a 45° che offrono migliori prestazioni antivibrazione agli alti regimi.

GIRANTE E CASSA STATORICA IN GHISA

Durezza superiore per prestazioni a lungo termine anche quando si pompano sostanze abrasive.

GIRANTE CONICA

Superbe prestazioni di pompaggio e adescamento con livelli di usura e ostruzioni ridotti.

COPERCHIO DI CONTROLLO RIMOVIBILE

Facile e rapido accesso per poter eseguire controlli ed eliminare i detriti riducendo i tempi di inattività.