



WX 10

WX 15



Portata massima
 Diametro aspirazione / mandata
 Prevalenza totale
 Altezza massima di aspirazione
 Pressione
 Sezione detriti massima
 Capacità serbatoio carburante
 Autonomia
 Peso a secco
 Dimensioni (mm)

140 litri/min
 25 mm (1")
 36 m
 8 m
 3,6 bar
 5,7 mm
 0,55 L
 1h20 circa
 6,1 kg
 L 325 x L 220 x A 300

240 litri/min
 40 mm (1,5")
 40 m
 8 m
 4 bar
 5,7 mm
 0,77 L
 1h30 circa
 9 kg
 L 325 x L 275 x A 375



WB 20

WB 30



Portata massima
 Diametro aspirazione / mandata
 Prevalenza totale
 Altezza massima di aspirazione
 Pressione
 Sezione detriti massima
 Capacità serbatoio carburante
 Autonomia
 Peso a secco
 Dimensioni (mm)

600 litri/min
 50 mm (2")
 32 m
 8 m
 3,2 bar
 6 mm
 1,9 L
 2h50 circa
 21 kg
 L 455 x L 365 x A 420

1100 litri/min
 80 mm (3")
 28 m
 8 m
 2,8 bar
 6 mm
 3,1 L
 2h50 circa
 27 kg
 L 510 x L 385 x A 455

4
STROKE

360°



CAST
IRON

MOTORE OHV 4 TEMPI

Potente ed efficiente, di comprovata affidabilità. Facile avviamento in tutte le condizioni, con decompressione automatica per ridurre la forza d'avviamento manuale.

ECCEZIONALE FUNZIONAMENTO A 360°
 Consente il funzionamento e lo stoccaggio della pompa a qualsiasi inclinazione, senza danni.

LEGGERA E PORTATILE

Supercompatta e leggera con maniglia integrata per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.

SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

Supporti motore in gomma dritti per ridurre lo stress meccanico su tutta l'unità.

GIRANTE E CASSA STATORICA IN GHISA
 Durevolezza superiore per prestazioni a lungo termine anche quando si pompano sostanze abrasive.