



La larghezza di mm 570, il gradino di mm 165x20 ed il corrimano, fanno di SPECIAL la scala adatta per accedere in **sicurezza e comodità** a soppalchi, magazzini, cantine. Distanza tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

570 mm width, 165x20 mm flat steps and handrail, make "SPECIAL", the appropriate ladder for access to lofts, warehouses, cellars, comfortably and safely. Distance between steps 280 mm. Packaging in shrink wrap



Gradino largo mm 165, con inserti in PVC, **bloccato tamite viti:** TBTC UNI 7687 M8x50 ZTN **Flat step** mm 165 with PVC inserts, **secured by** TBTC UNI 7687 M8x50 ZTN **screws.**



Libretto di uso e manutenzione, con certificazione inclusa **Mandatory use and maintenance handbook, with certification included**



Corrimano
Handrail



Tacco **agevolatore** di posizione
Facilitator position feet



Special



Carico complessivo consentito
Total load permitted

codice code	art. art.							bar - code bar - code
20527	SPECIAL06	6	1,86	1,61	84X25	1015	11,20	
20528	SPECIAL08	8	2,42	2,09	84X25	1295	14,60	
20529	SPECIAL10	10	2,98	2,58	84X25	1575	18,00	
20530	SPECIAL12	12	3,54	3,06	84X25	1855	21,80	
20531	SPECIAL13	13	3,82	3,30	84X25	1995	23,50	
20532	SPECIAL14	14	4,10	3,55	84X25	2135	25,20	
20533	SPECIAL15	15	4,38	3,79	84X25	2275	26,90	

